



报告编号: QHJC20230001-217

清远市清环检测技术有限公司  
Qingyuan Qinghuan Testing Technology Co., Ltd

## 检 测 报 告

受检单位: 清远粤海水务有限公司(清远市江南水厂)

样品名称: 出厂水、末梢水

检测类别: 委托检测

合同编号: QHJC-2021-0091

编 制: 雷晓雯 雷晓雯

审 核: 阮仲斌 阮仲斌

签 发: 马成孝 马成孝

签发日期: 2023-04-15

清远市清环检测技术有限公司 (检验检测专用章) 专用章

## 报 告 声 明

- 1 本报告只对来样或自采样负检测技术责任。委托方若对本报告有疑问，向本公司查询时，来函来电请注明报告编号。对检测/监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 2 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。
- 3 本报告无本公司检验检测专用章无效。
- 4 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司通讯资料：

清远市清环检测技术有限公司

地址：广东省清远市清城区洲心街道 K21 号区江南水厂调控中心六楼

邮编：511500

受理电话：0763-3889806

投诉电话：0763-3889806

## 一、检测概况

委托单位	清远粤海水务有限公司		
委托单位地址	清远市清城区新城鹿鸣路八号之 9 市水利局大楼七楼 707		
联系人	彭军堡	联系电话	0763-3889336

## 二、样品信息

样品名称	出厂水、末梢水		
采样日期	2023.04.06	<input checked="" type="checkbox"/> 采样人 <input type="checkbox"/> 送样人	温文亮、殷成君
收样日期	2023.04.06	收样人	辛建珍
包装情况	聚乙烯瓶、消毒瓶、玻璃瓶	检测完成日期	2023.04.20
样品数量	2 份	分析人员	曾梅娟、王洁英等

## 三、检测结果、检测方法、仪器及限值

采样地点	江南水厂综合加药间一楼出厂水取水口					
样品编号	230406C01					
样品性状	无色透明液体					
序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (2.2)	LRH-250F 生化培养箱
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (4.2)	LRH-250F 生化培养箱
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (1.1)	LRH-250F 生化培养箱
4	砷	mg/L	0.01	$1.22 \times 10^{-3}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
5	镉	mg/L	0.005	$<6 \times 10^{-5}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
6	铬(六价)	mg/L	0.05	$<0.004$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10.1)	722G 可见分光光度计
7	铅	mg/L	0.01	$<7 \times 10^{-5}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS

序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
8	汞	mg/L	0.001	<1×10 <sup>-4</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (8.1)	AFS-9710 原子荧光 光度计
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4.1)	722G 可见分光光度 计
10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (3.2)	ICS-600 离子色谱仪
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	10	1.81	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (5.3)	ICS-600 离子色谱仪
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0103	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2)	7890B 气相色谱仪
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	8×10 <sup>-4</sup>	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	3×10 <sup>-3</sup>	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<6×10 <sup>-3</sup>	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
16	三卤甲烷	—	1	0.26	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0114	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (9.1)	7890B 气相色谱仪
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	8.7×10 <sup>-3</sup>	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (9.1)	7890B 气相色谱仪
19	氯酸盐	mg/L	0.7	0.076	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (6)	ICS-600 离子色谱仪
20	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (1.1)	—
21	水温	℃	—	18.7	《水质 水温的测定 温度 计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991	水温计
22	浑浊度	NTU	1	<0.5	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (2.1)	2100Q 便携式浊度计
23	臭和味	—	无异臭、 异味	无	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3.1)	—
24	肉眼可见物	—	无	无	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4.1)	—

序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
25	pH 值	——	<b>6.5~8.5</b>	<b>7.57</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (5.1)	HQ40d 便携式 pH 和 溶解氧测定仪
26	铝	mg/L	<b>0.2</b>	<b>0.0562</b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
27	铁	mg/L	<b>0.3</b>	<b>&lt;0.05</b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (2.2)	722G 可见分光光度 计
28	锰	mg/L	<b>0.1</b>	<b>7.8×10<sup>-4</sup></b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
29	铜	mg/L	<b>1.0</b>	<b>1.34×10<sup>-3</sup></b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
30	锌	mg/L	<b>1.0</b>	<b>6.8×10<sup>-3</sup></b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
31	氯化物	mg/L	<b>250</b>	<b>10.9</b>	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (2.2)	ICS-600 离子色谱仪
32	硫酸盐	mg/L	<b>250</b>	<b>14.0</b>	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (1.2)	ICS-600 离子色谱仪
33	溶解性总固体	mg/L	<b>1000</b>	<b>117</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (8.1)	BSA224S-CW 电子天 平
34	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	<b>450</b>	<b>100</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (7.1)	25mL 滴定管
35	高锰酸盐指数	mg/L	<b>3</b>	<b>1.0</b>	《水质 高锰酸盐指数的测 定》 GB/T 11892-1989	4760141 数显滴定器
36	氨氮	mg/L	<b>0.5</b>	<b>&lt;0.02</b>	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (9.1)	722G 可见分光光度 计
37	总 α 放射性	Bq/L	<b>0.5</b>	<b>0.029</b>	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 (1)	FYFS-400X 低本底 α β 测量仪
38	总 β 放射性	Bq/L	<b>1</b>	<b>0.089</b>	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 (2)	FYFS-400X 低本底 α β 测量仪
39	游离余氯	mg/L	<b>0.3≤出厂 水≤2</b>	<b>0.69</b>	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (1.1)	DR300 氯气比色计
40	一氯胺(总氯)	mg/L	<b>0.5≤出厂 水≤3</b>	<b>0.82</b>	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (1.1)	DR300 氯气比色计
41	锑	mg/L	<b>0.005</b>	<b>2.58×10<sup>-3</sup></b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS

序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
42	钡	mg/L	0.7	<b>0.0169</b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
43	铍	mg/L	<b>0.002</b>	$<3 \times 10^{-5}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
44	钼	mg/L	<b>0.07</b>	$7.5 \times 10^{-4}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
45	镍	mg/L	<b>0.02</b>	$6.8 \times 10^{-4}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
46	银	mg/L	<b>0.05</b>	$2.1 \times 10^{-4}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
47	铊	mg/L	<b>0.0001</b>	$5 \times 10^{-5}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS

\*\*本页到此结束\*\*

采样地点		蓝宝药厂				
样品编号		230406G01				
样品性状		无色透明液体				
序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (2.2)	LRH-250F 生化培养箱
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (4.2)	LRH-250F 生化培养箱
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (1.1)	LRH-250F 生化培养箱
4	砷	mg/L	0.01	$1.32 \times 10^{-3}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
5	镉	mg/L	0.005	$<6 \times 10^{-5}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
6	铬(六价)	mg/L	0.05	$<0.004$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10.1)	722G 可见分光光度计
7	铅	mg/L	0.01	$<7 \times 10^{-4}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
8	汞	mg/L	0.001	$<1 \times 10^{-4}$	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (8.1)	AFS-9710 原子荧光光度计
9	氰化物	mg/L	0.05	$<0.002$	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4.1)	722G 可见分光光度计
10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (3.2)	ICS-600 离子色谱仪
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	1.86	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (5.3)	ICS-600 离子色谱仪
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0110	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2)	7890B 气相色谱仪
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	$8 \times 10^{-4}$	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	$3 \times 10^{-3}$	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	$<6 \times 10^{-3}$	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪
16	三卤甲烷	—	1	0.27	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.1)	7890B 气相色谱仪

序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
17	二氯乙酸	mg/L	<b>0.05</b>	<b>0.0168</b>	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (9.1)	7890B 气相色谱仪
18	三氯乙酸	mg/L	<b>0.1</b>	<b>0.0129</b>	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (9.1)	7890B 气相色谱仪
19	氯酸盐	mg/L	<b>0.7</b>	<b>0.074</b>	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (6)	ICS-600 离子色谱仪
20	色度	度	<b>15</b>	<b>&lt;5</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (1.1)	—
21	水温	℃	—	<b>18.9</b>	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991	水温计
22	浑浊度	NTU	<b>1</b>	<b>&lt;0.5</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (2.1)	2100Q 便携式浊度计
23	臭和味	—	无异臭、异味	无	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3.1)	—
24	肉眼可见物	—	无	无	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4.1)	—
25	pH 值	—	<b>6.5~8.5</b>	<b>7.56</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (5.1)	HQ40d 便携式 pH 和 溶解氧测定仪
26	铝	mg/L	<b>0.2</b>	<b>0.0595</b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
27	铁	mg/L	<b>0.3</b>	<b>&lt;0.05</b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (2.2)	722G 可见分光光度 计
28	锰	mg/L	<b>0.1</b>	<b>1.85×10<sup>-3</sup></b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
29	铜	mg/L	<b>1.0</b>	<b>1.46×10<sup>-3</sup></b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
30	锌	mg/L	<b>1.0</b>	<b>0.0470</b>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
31	氯化物	mg/L	<b>250</b>	<b>10.4</b>	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (2.2)	ICS-600 离子色谱仪
32	硫酸盐	mg/L	<b>250</b>	<b>14.4</b>	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (1.2)	ICS-600 离子色谱仪
33	溶解性总固体	mg/L	<b>1000</b>	<b>115</b>	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (8.1)	BSA224S-CW 电子天 平

序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果	检测标准和方法	仪器名称
34	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	450	103	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (7.1)	25mL滴定管
35	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	4760141 数显滴定器
36	氨氮	mg/L	0.5	0.03	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (9.1)	722G 可见分光光度计
37	总α放射性	Bq/L	0.5	0.029	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 (1)	FYFS-400X 低本底αβ测量仪
38	总β放射性	Bq/L	1	0.102	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 (2)	FYFS-400X 低本底αβ测量仪
39	游离余氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.69	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (1.1)	DR300 氯气比色计
40	一氯胺(总氯)	mg/L	0.05≤末梢水≤3	0.82	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (1.1)	DR300 氯气比色计
41	锑	mg/L	0.005	2.38×10 <sup>-3</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
42	钡	mg/L	0.7	0.0174	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
43	铍	mg/L	0.002	<3×10 <sup>-5</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
44	钼	mg/L	0.07	7.6×10 <sup>-3</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
45	镍	mg/L	0.02	1.28×10 <sup>-3</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
46	银	mg/L	0.05	3.6×10 <sup>-4</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS
47	铊	mg/L	0.0001	5×10 <sup>-5</sup>	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	7800 ICP-MS

#### 四、执行标准

《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022。

## 五、检测结论

---

- (1) 本次检测样品数量 2 份，每份样品检测项目各 47 项。
  - (2) 江南水厂综合加药间一楼出厂水取水口、蓝宝药厂：所检项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022 的要求。
- 

## 六、说明

---

- (1) 根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022) 要求检测表 1、表 2 共 43 项指标，由于客户水处理工艺采用次氯酸钠消毒方式，因此不需检测溴酸盐、亚氯酸盐、臭氧、二氧化氯 4 项指标；选测《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022) 表 3 中锑、钡、铍、钼、镍、银、铊 7 项指标；增加水温检测。
- (2) 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和（该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和）。
- (3) “——”：“限值”表示参照标准无规定该项目的限值或该项目不纳入评价指标，“仪器名称”表示该项目未使用仪器。

---

\*\*本报告到此结束\*\*